



UNI 6606

DIN 6888

ISO 3912

**LINGUETTE A DISCO****WOODRUFF KEYS**

Materiale: Acciaio C40
 Resistenza alla rottura per trazione: 600 N/mm²
 Rettificate sulla quota: b
 Tolleranza: h 9

Diametro albero d		bxh	D	L ≈	Misure di montaggio				kg/1000		
Per trasmiss. di coppie	Per posizionamento				T 1	Toll	T 2	Toll			
da 4 a 6	da 8 a 10	1,5x2,6	7	6,76	2	+0,1 0	0,8		0,15		
oltre 6 fino a 8	oltre 10 fino a 12	2x2,6	7	6,76	1,8		1		0,2		
		2x3,7	10	9,66	2,9		1		0,41		
oltre 8 fino a 10	oltre 12 fino a 17	2,5x3,7	10	9,66	2,9		1		0,52		
		3x3,7	10	9,66	2,5		1,4		0,62		
		3x5	13	12,65	3,8		1,4		1,1		
/		3x6,5	16	15,72	5,3		1,4		1,8		
oltre 10 fino a 12	oltre 17 fino a 22	4x5	13	12,65	3,5	1,8	1,47				
		4x6,5	16	15,72	5	1,8	2,4				
/		4x7,5	19	18,57	6	1,8	3,27				
		4x9	22	21,63	7,5	1,8	4,44				
oltre 12 fino a 17	Oltre 22 fino a 30	5x6,5	16	15,72	4,5	+0,2 0	2,6	+0,1 0	3,01		
		5x7,5	19	18,57	5,5		2,3		4,09		
/		5x9	22	21,63	7		2,3		5,73		
		5x10	25	24,49	8		2,3		6,98		
oltre 17 fino a 22	oltre 30 fino a 38	6x9	22	21,63	6,5		2,8		6,88		
		6x10	25	24,49	7,5		2,8		8,64		
/		6x11	28	27,35	8,5		2,8		10,6		
		6x13	32	31,43	10,5		2,8		14		
oltre 22 fino a 30	oltre 38	8x11	28	27,5	8		+0,3 0		3,3	+0,2 0	14,1
/		8x13	32	31,43	10				3,3		19,3
		8x15	38	37,15	12				3,3		/
		oltre 30 fino a 38	10x13	32	31,43				10		3,3
/		10x15	38	37,15	12	3,3		/			
		10x16	45	43,08	13	3,3		39,9			
		10x17	55	50,83	14	3,3		/			
		12x19	65	59,13	16	3,3		/			

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
 FISSAGGIO IN EVOLUZIONE