



INSERTO FILETTATO CILINDRICO GODRONATO

TESTA RIDOTTA

KNURLED CYLINDRICAL
THREADED INSERTS
REDUCED COUNTERSUNK HEAD

Materiale: Acciaio CB4FF
Filettatura metrica ISO grado medio: 6H UNI 5541

d	L	D	T	K	S Grip	Ø Foro	I	kg/1000
M 3	9	4,9	6	0,5	0,5 - 2	5	6,5	0,75
	11,5	4,9	6	0,5	2 - 3,5	5	5,5	0,8
M 4	11,2	5,9	7	0,5	0,5 - 2	6	7	1,3
	13	5,9	7	0,5	2 - 4	6	7	1,4
M 5	11,5	6,9	8	0,5	0,5 - 2,5	7	7	2
	13	6,9	8	0,5	2 - 4	7	7	2,2
M 6	14	8,9	10	0,6	0,5 - 2,5	9	10,5	3,3
	16	8,9	10	0,6	2,5 - 4,5	9	10,5	3,8
M 8	18	8,9	10	0,6	3,5 - 6	9	12,5	4
	16,5	10,9	12	0,65	1 - 3	11	10	5
M 10	18,5	10,9	12	0,65	3 - 5	11	10	5,5
	19,5	11,9	13	0,7	1 - 3,5	12	13	/
	22	11,9	13	0,7	3,5 - 5,5	12	17	/
	19,5	12,9	13	0,7	1 - 3,5	13	12,5	/
M 12	22	12,9	14	0,7	3,5 - 6	13	12,5	/
	22,5	14,9	16,5	0,85	0,5 - 3,5	15	16	/
	24,2	15,9	17,6	0,75	1 - 4	16	16	/
	27	15,9	17,15	0,6	4 - 6	16	16	/

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³