



UNI 9327

DIN 7984



VITI A TESTA CILINDRICA BASSA CON ESAGONO INCASSATO

HEXAGON SOCKET THIN HEAD CAP SCREWS

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Classe: 8.8
Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
Limite di elasticità: 640 N/mm²
Allungamento min.: 12%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g DIN 13/12-15

d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
D	7	8,5	10	13	16	18
K	2,8	3,5	4	5	6	7
S	2,5	3	4	5	7	8
b	14	16	18	22	26	30
L (mm) = 8	1,12					kg/1000
10	1,28	2,5	3,59			
12	1,44	2,74	3,94			
14	1,6	2,98	4,29			
16	1,76	3,22	4,64	9,25	14,4	
18	1,95	3,46	4,99	9,85	15,4	
20	2,15	3,77	5,34	10,5	16,4	24,1
25	2,64	4,54	6,45	12	19	27,7
30		5,31	7,56	14	21,6	31,3
35			8,67	16	24,7	34,9
40			9,78	18	27,8	39,3
45				20	30,9	43,7
50				22	34	48,1
55				24	37,1	52,5
60				26	40,2	56,9
70					46,4	65,8
80					52,4	74,7
90						83,6
100						92,5

Dimensioni sopra la linea in grassetto vengono prodotte interamente filettate

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE