



UNI 5933

DIN 7991



VITI A TESTA SVASATA PIANA CON ESAGONO INCASSATO

HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD CAP SCREWS

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad altissima resistenza
Classe: 10.9
Resistenza alla rottura per trazione: 1000 N/mm²
Limite di elasticità: 900 N/mm²
Allungamento min.: 9%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
D	6	8	10	12	16	20	24	27	30	36
K	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8,5
S	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12
b	12	14	16	18	22	26	30	34	38	46
L (mm) = 6	0,38	0,77								(kg/1000)
8	0,47	0,92	1,6	2,35						
10	0,56	1,07	1,85	2,7	5,47					
12	0,65	1,23	2,1	3,05	6,1	10,1				
14	0,72	1,42	2,22	3,25	6,4	11				
16	0,83	1,53	2,59	3,76	7,35	12,1				
18	0,89	1,76	2,7	3,95	7,64	12,9				
20	1	1,84	3,09	4,46	8,6	14,1	21,2			
25	1,35	2,23	3,71	5,34	10,2	16,6	24,8	32,6		
30	1,63	2,9	4,33	6,22	11,7	19,1	28,5	37,6	51,8	
35		3,4	5,43	7,1	13,3	21,6	32,1	42,5	58,4	91,4
40		3,9	6,2	8,83	14,8	24,1	25,7	47,4	65,4	102
45			6,35	9	16,5	26,3	37,9	52,3	70,7	110
50			7,74	11	19,9	30,1	43	57,3	78,4	123
55				13	22,5	32	45,1	62,2	84	131
60				15,2	25	35,7	54	67,1	91,7	143
70					30,1	41,2	62,9	72	111	164
80					35,2	46,7	71,8	76,9	127	200
90						52,2	80,7	86,7	143	226
100						57,7	89,6	96,5	169	253

Dimensioni sotto la linea in grassetto possono essere prodotte anche parzialmente filettate
Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE