



INSERTO FILETTATO CILINDRICO GODRONATO

TESTA TONDA KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS FLAT HEAD

Materiale: Acciaio CB4FF
Filettatura metrica ISO grado medio: 6H UNI 5541

d	L	D	T	K	S Grip	Ø Foro	l	kg/1000
M 3	10	4,9	8	0,8	0,5 – 1,5	5	6	0,75
	11,5	4,9	7	0,8	1,5 - 3	5	8	0,85
M 4	10,5	5,9	9	0,8	0,5 – 2	6	6	1,2
	12	5,9	9	0,8	2 – 3,5	6	6	1,3
M 5	13	6,9	10	1	0,5 – 2,5	7	7,5	1,8
	16,5	6,9	10	1	2,5 - 5	7	8,5	2,1
M 6	15	8,9	12,3	1,3	0,5 - 3	9	9,2	3,6
	19,5	8,9	12,3	1,3	3 – 5,5	9	10,5	3,7
M 8	18,5	10,9	14,5	1,5	1 – 3,5	11	11,5	6
	21	10,9	14,5	1,5	3,5 - 6	11	11,5	6,8
M 10	19	11,9	16	1,7	1 – 3,5	12	12,5	/
	24	11,9	16	1,6	3 - 6	12	18,5	/
	21,5	12,9	17	1,7	1 - 4	13	13,5	/
	24	12,9	17	1,7	4 – 6,5	13	13,5	/
M 12	22	14,9	18	1,7	1 - 4	15	13,5	/
	25	14,9	18	1,7	4 – 6,5	15	14	/
	25	15,9	22	2	1 – 3,5	16	15	/
	28	15,9	22	2	3,5 - 6	16	16,5	/

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³