



UNI 5740

DIN 961

ISO 8676



VITI A TESTA ESAGONALE CON GAMBO INTERAMENTE FILETTATO

HEXAGON HEAD BOLTS FULLY THREADED

PASSO FINE
FINE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Classe: 8.8
Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
Limite di elasticità: 640 N/mm²
Allungamento min.: 12%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
P	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
S	13	17*	19*	22*	24	27	30	32*	36
K	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15
L (mm)= 16	11,1	21,3	30						kg/1000
20	12,4	23,5	32,9	48,7	64,5				
25	14,1	26,2	36,6	54	71,5				
30	15,7	28,9	40,3	59,1	78,5	107	139		
35	17,4	31,6	44	64,4	85,3	116	151		
40	19,1	34,3	47,7	69,6	92,3	124	162	198	254
45	20,7	36,9	51,4	74,9	99	133	172	212	270
50	22,3	39,6	55	80,2	106	142	184	226	287
55	24	42,3	58,7	85,4	113	151	195	240	303
60	25,7	45,1	62,4	90,6	120	160	207	253	319
70	29	50,5	70	101	134	177	228	280	352
75					141	185	239	293	368
80					148	195	251	307	384

Dimensioni sotto la linea in grassetto vengono prodotte parzialmente filettate (vedi UNI 5738)

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³

*Non coincidente con la norma ISO che prevede:

Misura d	M 10	M 12	M 14	M 22
Chiave S	16	18	21	34